

Reflective tape

リフレクターテープ

[#8800 / #8900]

Polyester	65%
Cotton	35%
ポリエステル	65%
綿	35%

[#8800]	Fabric width	127cm	[#8900]	Fabric width	107cm
	生地巾	127cm		生地巾	107cm

■ [#8800] Color Sample



1

■ [#8900] Color Samples



2



4



7

※Slight color variation may occur for the same color number due to different dye lots.

※同じ色番であっても染色ロットにより多少色目が異なることがあります。

Asahi

Handling Precautions 取扱い上の注意

- Before mass production, please make a prototype using the same manufacturing process to check for any problems.
- Wrinkles may form if the fabric to be sewn shrinks differently. Please confirm the shrinkage rate of the fabric beforehand. Especially avoid using on fabrics with high elasticity.
- Please note that discoloration may occur when sewing with fabrics containing acidic pigments.
- If the product comes into contact with acids, alkaline substances, oil, sweat, detergent, fabric softener, etc., chemical changes or discoloration may occur. If this happens, please rinse it off immediately according to the washing instructions.
- 量産製造には、事前に同じ加工工程で試作製造を行い、問題の有無を確認してください。
- 縫製対象生地との収縮率が異なる場合、シワ等が発生することがあります。あらかじめ縫製対象生地との収縮率を確認してください。特に伸縮性の高い生地には使用を控えてください。
- 酸性系顔料を含んだ生地縫製した際、変色が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
- 酸やアルカリ性の物質、油、汗、洗剤、柔軟剤等が付着した際、化学変化や変色が生じる可能性がありますので、付着した場合は洗濯表示に従い、すぐに洗い流してください。


Washing Instructions 洗濯上の注意

- Wash gently by hand or in a washing machine using a gentle cycle and a laundry net.
- Use a mild detergent and do not use bleach.
- If left wet for a long period of time, color transfer or fading may occur. If the product gets wet, dry it immediately in the shade.
- Do not tumble dry.
- Dry clean only with petroleum-based solvents.
- Repeated washing may cause changes to the surface of this product.
- 軽く手で押し洗いしていただくか、洗濯機の弱水流で洗濯ネットを使用して洗ってください。
- 中性洗剤を使用し、漂白剤は使用しないでください。
- 濡れた状態で長時間放置した場合、移染や色なさが発生することがあります。濡れた場合はすぐに日陰で乾かしてください。
- タンブル乾燥は避けてください。
- ドライクリーニングは、石油系溶剤のみで行ってください。
- 洗濯を繰り返すことで、表面に変化が生じる可能性があります。

Ironing Cautions アイロンがけの注意

- Use a pressing cloth and iron at a low temperature up to 120 degrees.
- Please refrain from using a steam iron as high temperature steam may discolor the surface.
- あて布をして120度までの低温でアイロンをかけてください。
- 高温の蒸気により表面が変色することがありますので、スチームアイロンの使用は控えてください。

Care Symbols 取扱い絵表示



Use a neutral detergent
Use a pressing cloth
中性洗剤使用
あて布使用

Color Fastness 染色堅牢度		
Light Fastness 耐光	Color Change 変退色	Grade 4 or above 4級以上
Dry Rubbing 摩擦／乾燥	Staining 汚染	Grade 5 5級
Wet Rubbing 摩擦／湿潤	Staining 汚染	Grade 4-5 4～5級
Acidic Perspiration 汗／酸性	Color Change / Staining 変退色・汚染	Grade 4-5 4～5級
Alkaline Perspiration 汗／アルカリ性	Color Change / Staining 変退色・汚染	Grade 4-5 4～5級
Washing 洗濯	Color Change / Staining 変退色・汚染	Grade 4-5 4～5級
Dry Cleaning ドライクリーニング	Color Change / Staining 変退色・汚染	Grade 5 5級

Free Formaldehyde 遊離ホルムアルデヒド	ppm	20 or below 20以下
---------------------------------	-----	---------------------

Washing Durability 耐洗濯性 JIS L1930 CAM法	After 10 Washes 10回後	Color Change 変退色	Grade 4 or above 4級以上
		Appearance 外観	No Significant Change Observed 目立つ変化は認められない
Commercial Dry Cleaning (Petroleum-Based Solvent) 商業ドライクリーニング (石油系)	After 10 Washes 10回後	Color Change 変退色	Grade 4-5 4～5級
		Appearance 外観	No Significant Change Observed 目立つ変化は認められない

※Please note that the values in the table are measured values and are not guaranteed values.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。